

重庆市固体废弃物处理有限公司

破碎筛分设备线上询比采购公告

重庆市固体废弃物处理有限公司对破碎筛分设备采购项目进行公开询价，欢迎有资格的竞选人参与竞选。

一、项目概况

(一)项目名称：重庆市固体废弃物处理有限公司破碎筛分设备采购项目

(二)采购人：重庆市固体废弃物处理有限公司

(三)项目地址：重庆市两江新区洛碛镇洛碛垃圾填埋场

(四)采购项目内容：本次采购一套完整的破碎筛分设备，具体清单及技术规格详见附件 2：《采购需求及技术规格表》，供应商须对全部采购内容进行一次性和不可更改的报价。

(五)本采购项目最高限价为 15.59 万元（含税）。

二、参加单位须具有如下资格条件

1.竞选人具有年检合格的营业执照。（提供营业执照复印件，加盖公章）。

2.本项目不接受竞选人以联合体形式参与竞选。

三、报价要求

1.竞选人应严格按照附件 1 中“报价表”的格式填写报价，报价总价不得超过最高限价。

2.竞选人报价包括完成本项目所需的税费、设备费、运输费（含装卸费）、搬运费、安装费、利润、管理费、售后服务等全部费用。因竞选人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担，

采购人不再补偿。

3.本项目的涉及的货币均为人民币。

四、选取方法

对本次采购要求满足实质性响应的竞选人报价总价由低到高进行排名，本项目推荐排名前三的竞选人为中选候选人，其中排名第一的竞选人为第一中选候选人。

五、供货要求

1.供货时间：中选人接到采购人供货通知后，须在15日内完成供货，运输相关全部费用均由中选人承担，货物在运输过程中及卸货交付采购人前产生的一切货损风险，均由中选人承担。

2.供货地点：采购人指定地点（重庆市两江新区洛碛镇洛碛垃圾填埋场）

3.中选人按采购人发出的采购通知（电话、微信、QQ、短信等）的供货时间、数量、规格等送货到指定地点安装。

六、质量要求

1. 设备设计、制造、检验须符合国家及行业现行标准：

《破碎设备安全要求》（GB 18452-2019）

《振动筛技术条件》（JB/T 8914-2018）

《带式输送机安全规范》（GB 14784-2013）

《低压成套开关设备和控制设备》（GB 7251.1-2013）

其他相关国家、行业标准

2. 所有设备须满足工业现场连续作业要求，运行稳定、噪音 $\leq 85\text{dB}$ ，无明显振动异响。

七、验收标准

1.商品到达现场后，中选人应经采购人清点品名、规格、数

量；检查外观，作到货验收记录，双方签字确认。

2. 中选人应保证商品到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由中选人负责调换、补齐或赔偿。

3. 设备安装调试后，完成最终验收。

八、质保期自最终验收合格之日起 1 年。

九、付款方式

1. 付款方式：银行转账。

2. 付款时间：

(1) 合同签订后，采购人向中选人支付合同金额的 30% 预付款；

(2) 设备到货验收合格，支付合同金额的 60% 货款；

(3) 设备安装调试完成，整体最终验收合格后，支付合同金额的 7%，留 3% 作为质保金，质保期满后一次性无息退还。

除预付款外，每次支付中选人向采购人提交支付资料并完善支付手续后，采购人按上述比例支付。乙方向甲方办理付款所需资料如下：

(1) 验收资料；

(2) 支付申请书（加盖公章）；

(3) 经采购人签字确认的《进度支付审核单》/ 结算单等相关资料；

(4) 与支付金额等额的满足税法规定的有效的增值税发票；

(5) 采购人要求的其他支付或结算表格及资料。

3. 竞选人向采购人提交付款资料时间延迟，采购人付款时间顺延。

十、响应资料的密封与标记

1.响应文件统一装入文件袋。密封并在文件袋上加竞选人单位公章。

2.应在“响应文件”袋封套上写明如下内容：

采购人名称：_____

竞选人名称：_____

_____（项目名称）竞选文件

在___年___月___日___时___分前不得开启

十一、响应资料递交方式、时间

1.报价截止时间：2026年4月24日12:00前。

2.递交方式：请有意向的单位将相关资料及报价单密封现场递交（地址：重庆市两江新区洛碛镇洛碛垃圾填埋场）至重庆市固体废弃物处理有限公司计划经营部办公楼四楼413室，联系人：包老师，联系电话：15523965298）。若报价人资料提供不完整或未按照相关时间提交报价，则为无效报价。

十二、竞选结果发布媒介

本次竞选结果在“《重庆市环卫集团有限公司》(<http://www.cesg.com.cn>)”网上发布。

重庆市固体废弃物处理有限公司

2026年4月20日

一、 资格文件

(一) 营业执照复印件(加盖公章)

(二) 法定代表人身份证明

采购项目名称：


致：（采购人名称）：

（法定代表人姓名）在（竞选人名称）任（职务名称）职务，是（竞选人名称）的法定代表人。

特此证明。

（附：法定代表人身份证正反双面复印件）

此处粘贴“法定代表人身份证正面复印件”



此处粘贴“法定代表人身份证反面复印件”



竞选人：（盖章）

年 月 日

(三) 法定代表人授权委托书

采购项目名称：

致：（采购人名称）：

（竞选人法定代表人名称）是（竞选人名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名和身份证号）代表我单位全权办理上述项目的竞选、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签名负全部责任。



在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人签名： 竞选人法定代表人签名：

（附：被授权人身份证正反双面复印件）

此处粘贴“被授权人身份证正面复印件”

此处粘贴“被授权人身份证反面复印件”



竞选人：（盖章）

年 月 日

附件 2：《采购需求及技术规格表》

序号	设备名称	核心规格型号	技术参数要求	配套要求	数量
1	振动给料机	GZD0626	1.料槽尺寸：宽 600mm，长 2600mm； 2.进料粒度：≤350mm； 3.给料能力：≥30t/h； 4.振动频率：0-950 次/分钟可调 5.槽体厚度：16mm，采用 Q235 钢板焊接； 6.适配电机：11KW-6 级三相异步电机，防护等级 IP44，绝缘等级 B 级	配套 18.5KW 变频器，具备变频调速功能，控制喂料快慢；含电机底座、减震弹簧等全套安装附件	1 台
2	二合一锤式破碎机	PCF0810	1.进料口尺寸：宽≥700-80，高：400-500mm； 2.最大进料粒度：≤350mm； 3.出料粒度：由筛板控制（筛板孔大小可定制）； 4.处理能力：≥30t/h； 5.转子旋转直径×长度：φ880×1500mm； 6.锤头数量：6 个，采用高铬合金耐磨材质； 7.机身采用 Q235 钢板焊接，厚度≥16mm； 8.适配电机：75KW-4 级三相异步电机，防护等级 IP44，绝缘等级 B 级	配套 75KW 电机及配套软启动柜，具备过载、过流、缺相保护功能；含电机皮带轮。	1 台
3	振动筛	3YA1200×4200	1.筛网规格：3 层，筛面尺寸 1200×4200mm； 2.筛孔尺寸：根据生产需求配置；	含电机底座、减震弹簧、筛网采	1 台

			<p>3.处理能力：≥30t/h；</p> <p>4.振动频率：≥800 次/分钟；</p> <p>5.振幅：8-10mm；</p> <p>6.筛箱厚度：12mm，机身采用 Q235 钢板焊接；</p> <p>7.激振器采用黄油润滑，密封性能良好；</p> <p>8.适配电机：7.5KW-6 级三相异步电机，防护等级 IP44，绝缘等级 B 级</p>	用高锰钢材质，耐磨耐腐蚀	
4	皮带输送机	B650	<p>1.带宽：650mm；</p> <p>2.输送能力：≥30t/h；</p> <p>3.带速：1.25m/s；</p> <p>4.托辊：采用槽型托辊，间距 1m；</p> <p>5.皮带采用耐磨阻燃橡胶带，抗拉强度≥16MPa</p>	含电机、减速机、机架、滚筒、托辊、防护罩、清扫器等全套附件；与振动筛出料口精准对接，运行平稳无跑偏	1 套
5	电控柜	定制化集成控制柜	<p>1.集成给料机、振动筛、皮带机控制；</p> <p>2.具备过载、短路、漏电、过压、欠压等完善的保护功能；</p> <p>3.柜体采用冷轧钢板材质，厚度≥2.0mm；</p>	控制小电机的全套控制回路、接线端子、电缆桥架；	1 台